

Aurora Block tekniset tiedot

Aurora 28

Tekniikka	Ilma-vesilämpöpumppu Hyötysuhde parhaimmillaan COP 4.1	Antoteho 11.4kW - 28kW
Mitat	W: 1140 mm D: 1440 mm H: 1600 mm	
Paino	370 kg	
Muut tekniset tiedot	3x32A voimavirta, max ottoteho 11kW Nesteiden lämmitykseen ja jäähdytykseen -10 °C:sta 60 °C:een	2" camlock liitännät
KytKentä	Nestekiertoinen lämmitys Roudan sulatuspiiri	Puhaltimet
Ohjaus	Automaattinen ohjaus täysin etänä (TSR-ELSITE Spine)	Sisäänrakennettu IoT

Aurora 40

Tekniikka	Maalämpöpumppu Hyötysuhde parhaimmillaan COP 4.49	Antoteho 20kW - 51kW
Mitat	W: 1140 mm D: 1440 mm H: 1600 mm	
Paino	495 kg	
Muut tekniset tiedot	3x32A voimavirta, max ottoteho 19.5kW Nesteiden lämmitykseen ja jäähdytykseen -12 °C:sta 60 °C:een	2" camlock liitännät
KytKentä	Nestekiertoinen lämmitys Roudan sulatuspiiri	Puhaltimet
Ohjaus	Automaattinen ohjaus täysin etänä (TSR-ELSITE Spine)	Sisäänrakennettu IoT

Aurora 64

Tekniikka	Kondenssiöljykattila Hyötysuhde (AFUE) 90-95%	Antoteho 64kW 500 L polttoainesäiliö (myös HVO)
Mitat	W: 1140 mm D: 1440 mm H: 1600 mm	
Paino	450 kg ilman öljyä	
Muut tekniset tiedot	Valovirta, max ottoteho 1000W Nesteiden lämmitykseen 90 °C:een asti	2" camlock liitännät 16 tunnin akkuvarmennus
KytKentä	Nestekiertoinen lämmitys Roudan sulatuspiiri	Puhaltimet
Ohjaus	Automaattinen ohjaus täysin etänä (TSR-ELSITE Spine)	Sisäänrakennettu IoT

